

COMUNE DI CARPINETI

Provincia di REGGIO EMILIA
UFFICIO TECNICO COMUNALE

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE D'AREA PUBBLICA DENOMINATA LARGO CESARE
BATTISTI CAPOLUOGO

INDICE

06 - MANODOPERA E NOLI

06.05 - MANODOPERA

06.10 - NOLO DI MACCHINE OPERATRICI

06.15 - NOLO DI MEZZI DI TRASPORTO

12 - SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

12.10 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

15 - DEMOLIZIONI

15.05 - DEMOLIZIONE DI STRUTTURE

18 - CALCESTRUZZI

21 - MURATURE

36 - TUBAZIONI, CANALETTE E MANUFATTI RELATIVI

36.15 - TUBAZIONI IN PVC E PE

45 - INERTI, CONGLOMERATI BITUMINOSI E OPERE STRADALI

45.05 - INERTI

45.10 - CONGLOMERATI BITUMINOSI

45.15 - OPERE STRADALI

46.00 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

47.00 - SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<u>06 - MANODOPERA E NOLI</u>		
	<u>06.05 - MANODOPERA</u>		
06.05.005	Compenso per prestazione di manodopera per lavori in economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di effettivo lavoro:		
a	operaio specializzato (EURO trentadue/00)	ora	32.00
b	operaio qualificato (EURO ventinove/00)	ora	29.00
	<u>06.10 - NOLO DI MACCHINE OPERATRICI</u>		
06.10.005	Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
a	potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) (EURO quarantotto/20)	ora	48.20
b	potenza da 30 a 59 kW (EURO cinquantadue/20)	ora	52.20
c	potenza da 60 a 74 kW (EURO cinquantasei/10)	ora	56.10
d	potenza da 75 a 89 kW (EURO sessantadue/00)	ora	62.00
e	potenza da 90 a 118 kW (EURO sessantanove/10)	ora	69.10
06.10.010	Nolo di escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
a	montato su miniescavatore (EURO cinquantotto/80)	ora	58.80
b	per peso del martello fino a 500 kg (EURO settantatre/30)	ora	73.30
06.10.065	Nolo di rullo compressore vibrante, liscio o dentato, compresi operatore, carburante, lubrificante ed eventuale mezzo trainante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
a	fino a 8,5 t (EURO cinquantatre/30)	ora	53.30
b	da 8,5 a 22 t (EURO sessantasei/70)	ora	66.70
	<u>06.15 - NOLO DI MEZZI DI TRASPORTO</u>		
06.15.005	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
d	motrici due assi fino a 10 t (EURO cinquanta/00)	ora	50.00
e	motrici tre assi fino a 14 t (EURO cinquantadue/00)	ora	52.00
f	motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t (EURO cinquantotto/80)	ora	58.80
g	motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile (EURO settantuno/90)	ora	71.90
	<u>12 - SCAVI E MOVIMENTI TERRA</u>		
	<u>12.10 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA</u>		
12.10.005	Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, aggettamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
a	per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano (EURO tre/20)	m ³	3.20
b	per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna (EURO sette/70)	m ³	7.70
c	per scavi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di campagna (EURO nove/50)	m ³	9.50
12.10.010	Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi demolizione o asportazione di eventuali trovanti, aggettamenti, rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente nella zona adiacente il cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
a	per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna o di sbancamento o prescavo (EURO quattro/80)	m ³	4.80
b	per drenaggi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di campagna o di sbancamento o prescavo (EURO sei/30)	m ³	6.30
	<u>15 - DEMOLIZIONI</u>		
	<u>15.05 - DEMOLIZIONE DI STRUTTURE</u>		
15.05.020	Demolizione di massicciata stradale, fino a un massimo di 150 mm di spessore, eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto del materiale non utilizzabile entro 10 km (EURO quattro/70)	m ²	4.70
	<u>18 - CALCESTRUZZI</u>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
18.05.005	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di appoggio Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di appoggio di strutture o per riempimento, dosato a 150 kg di cemento per m ³ di inerte, in dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze, aggettamento dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: (EURO ottantacinque/00)	m ³	85.00
18.05.065	Calcestruzzo classe di esposizione XC4 - classe di consistenza S3. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:		
a	resistenza caratteristica Rck 40 MPa. resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centoquarantacinque/60)	m ³	145.60
b	resistenza caratteristica Rck 45 MPa. resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centoquarantotto/60)	m ³	148.60
18.05.115	Calcestruzzo classe di esposizione XF4 - classe di consistenza S3. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XF4 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente con elevata saturazione d'acqua e in presenza di agenti disgelanti oppure acqua di mare (rapporto a/c max inferiore a 0,45), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:		
a	resistenza caratteristica Rck 35 MPa. resistenza caratteristica Rck 35 MPa. (EURO centoquarantanove/60)	m ³	149.60
b	resistenza caratteristica Rck 37 MPa. resistenza caratteristica Rck 37 MPa. (EURO centocinquantadue/60)	m ³	152.60
c	resistenza caratteristica Rck 40 MPa. resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centocinquantasei/60)	m ³	156.60
d	resistenza caratteristica Rck 45 MPa. resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centosettanta/00)	m ³	170.00
18.06.000	Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro tondo omogeneo FEB44K per strutture in c.a., compresi taglio, sfrido e legature. (EURO uno/25)	Kg	1,25
18.10.005	Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo in fondazione od elevazione Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo di qualsiasi forma e dimensione, in fondazione od elevazione, anche a faccia vista, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto. (EURO venti/00)	m ²	20.00
18.10.010	Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto:		
a	opere di fondazione opere di fondazione (EURO diciotto/20)	m ²	18.20
b	murature in elevazione murature in elevazione (EURO ventidue/50)	m ²	22.50
c	pilastrini, travi, cordoli e solette pilastrini, travi, cordoli e solette (EURO ventinove/90)	m ²	29.90
	21 - MURATURE		
21.20.005	Ripresa in breccia della muratura, inclusi il cuci-scuci delle lesioni Ripresa in breccia della muratura, inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante allargamento delle fessure, rimozione delle parti sconnesse, pulizia, lavaggio, ripristino della continuità muraria con elementi di recupero o simili all'esistente con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, compresi puntellature, stuccatura, ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
a	muratura di pietrame muratura di pietrame (EURO cinquecentonovanta/00)	m ³	590.00
21.25.005	Formazione di copertina in pietra da taglio per coronamento di muri Formazione di copertina in pietra da taglio, per coronamento di muri, con conci squadrate e		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	grossolanamente sbazzati nelle parti in vista, di pietrame idoneo compatto e non gelivo, con la superficie ruvida nelle parti di ancoraggio, posta in opera con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, compresi onere per l'ancoraggio all'armatura metallica della sottostante struttura, fornitura e messa in opera di rete elettrosaldata di maglia 20x20 cm e diametro 6 mm, formazione di adeguato oggetto verso valle, stilatura dei giunti, formazione dei conci angolari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
a	conci di dimensioni 30x55 cm, spessore 15 cm conci di dimensioni 30x55 cm, spessore 15 cm (EURO centottanta/00)	m ²	180.00
21.25.010	Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio del posto Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio di natura compatta e non geliva, del posto o simile, in conci squadrati nelle parti in vista e grossolanamente sbazzati nel resto, dello spessore minimo di 15 cm, eseguito a corsi orizzontali posti in opera contemporaneamente al getto di conglomerato cementizio (compensato a parte) uniti con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., a qualsiasi altezza, compresi stuccatura, stilatura a ferro dei giunti privi di fuga cementizia esterna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO centoquarantaquattro/00)	m ²	144.00
21.25.030	Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio da cava Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio di natura compatta, non geliva, con caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche da approvarsi da parte della D.L., in conci squadrati e con bugna nelle parti in vista e grossolanamente sbazzati nel resto, dello spessore minimo di 15 cm, eseguito a corsi orizzontali posti in opera su sagoma a scivolo, uniti con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., a qualsiasi altezza; compreso l'inserimento di eventuali ancoraggi alla struttura retrostante e/o utilizzo di lattice aggrappante, la predisposizione di bocche per l'uscita di acque drenate, la stuccatura con malta ad alta resistenza a ritiro compensato e stilatura a ferro dei giunti.		
a	con pietrame proveniente da cava, su pareti verticali o inclinate con pietrame proveniente da cava, su pareti verticali o inclinate posato a correre, dimensioni elementi di circa 30x15 cm e di circa 20x15 cm nei tratti a maggiore curvatura; elementi ricavati a spacco (EURO centocinquantasei/70)	m ²	156.70
21.30.000	Realizzazione di massetto in calcestruzzo armato spessore cm. 10 a sostegno della successiva pavimentazione in pietra. Sono compresi il ferro d'armatura costituito da rete elettrosaldata diametro 8 mm maglia 15x15 cm., la formazione di impluvi e pendenze (EURO ventiquattro/00)	m ²	24.00
	<u>36 - TUBAZIONI, CANALETTE E MANUFATTI RELATIVI</u> <u>36.05 - TUBAZIONI, CANALETTE E POZZETTI IN CLS</u>		
36.05.030	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
e	dimensioni interne 80x80x80 cm (EURO centonovantasette/60)	cad	197.60
f	dimensioni interne 100x100x100 cm (EURO trecentoventicinque/90)	cad	325.90
g	dimensioni interne 150x150x150 cm (EURO quattrocentottantaquattro/00)	cad	484.00
36.05.045	Fornitura e posa in opera di elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
d	dimensioni interne 80x80x80 cm (EURO settantuno/80)	cad	71.80
e	dimensioni interne 100x100x100 cm (EURO centoventitre/80)	cad	123.80
	<u>36.15 - TUBAZIONI IN PVC E PE</u>		
36.15.020	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) a doppia parete, liscia internamente di colore chiaro, corrugato esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto per coestrusione continua delle 2 pareti in conformità al PRG di norma europea EN 13476 per tubi strutturati in PE di tipo B, certificato dal marchio "P" rilasciato dall'I.I.P. Le giunzioni fra le barre avverranno a mezzo di apposito manicotto di giunzione, corredato da due guarnizioni elastomeriche in EPDM conformi alla norma europea 681-1, da posizionare singolarmente sulla prima gola di corrugazione di ciascuna testata del tubo che verrà inserita nel manicotto, oppure mediante saldatura in testa. Il tubo dovrà recare le marcature previste dal prEN 13476 e dovranno essere esibite le certificazioni indicate nel c.s.a.. Nel prezzo sono compresi formazione del piano di posa con strato di sabbia di spessore 10 cm, escluso lo scavo, reinterro, compattazione, taglio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
a	di diametro esterno 400 mm (EURO sessanta/00)	m	60.00
b	di diametro esterno 500 mm (EURO ottantuno/80)	m	81.80
c	di diametro esterno 630 mm (EURO centotrentaquattro/90)	m	134.90
d	di diametro esterno 800 mm (EURO duecentoventotto/90)	m	228.90
e	di diametro esterno 1000 mm		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
f	(EURO trecentoquarantatre/30) diametro esterno 1200 mm	m	343.30
	(EURO cinquecentoventotto/30)	m	528.30
	<u>45 - INERTI, CONGLOMERATI BITUMINOSI E OPERE STRADALI</u>		
	<u>45.05 - INERTI</u>		
45.05.005	Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
a	ghiaia di cava (EURO quaranta/20)	m ³	40.20
b	pietrisco di pezzatura 40-70 mm (EURO quarantadue/70)	m ³	42.70
c	materiale riciclato (EURO ventisette/20)	m ³	27.20
45.05.010	Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
a	misurato in opera dopo costipamento (EURO quarantasei/30)	m ³	46.30
b	a peso (EURO ventidue/00)	t	22.00
45.05.015	Fornitura e posa in opera di sabbia comune di cava, compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO trentatre/70)	m ³	33.70
45.05.020	Pavimentazione in ciottoli di fiume vagliati e lavati Pavimentazione in ciottoli di fiume vagliati e lavati di pezzatura uniforme 8/10 cm posati su sottofondo umido livellato costituito da miscela secca a 400 kg di cemento 325 di sabbia e ghiaietto, La posa in opera viene effettuata mediante sistemazione dei ciottoli uno accanto all'altro disponendoli in modo da ridurre al minimo gli spazi tra di essi (fughe), mettendoli in piano l'uno con l'altro al fine di rispettare la planarità del pavimento da realizzare. E' compresa la formazione di impluvi e pendenze con elementi di dimensioni idonee, la battitura, la sigillatura con riempimento delle fessure con malta tecnica strutturale fibrorinforzata, tixotropica, antiritiro, antisolfato e anticarbonizzazione, tipo Kerabuild della KeraKoll o similare, su indicazione della D.L., le fughe saranno il più possibile contenute, la stuccatura dovrà presentare un colore idoneo rispetto ai materiali lapidei posati, su indicazione della D.L., bagnatura, spazzolatura e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO novanta/00)	m ²	90.00
45.05.030	Fornitura e posa di cordonatura eseguita con cordoli in granito finitura a taglio di sega, sezione cm. 10xh.20/25, compreso il sottofondo e rinfianco in calcestruzzo a ql. 2,5 di cemento tipo 325 per mc., la stuccatura dei giunti e i pezzi speciali. Sono compresi inoltre, i tagli del materiale che si rendessero necessari per gli abbassamenti e innalzamenti di quota, nonchè per la posa nei tratti curvi secondo le indicazioni della D.L. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO quarantacinque/00)	m	45.00
	<u>45.10 - CONGLOMERATI BITUMINOSI</u>		
45.10.005	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) confezionato a caldo con adeguata miscela di inerti e bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine finitrici, cilindrato con rulli statici da 5 a 14 t (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti, compresi ogni materiale e lavorazione per ottenere particolari configurazioni superficiali o raccordi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato per volume reso dopo costipamento:		
a	misurato a metro cubo (EURO centoquarantaquattro/90)	m ³	144.90
b	pesato a tonnellate (EURO sessanta/00)	t	60.00
45.10.010	Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso, compresi la pulizia preliminare della pavimentazione esistente, il trattamento per ancoraggio alla preesistente pavimentazione con mano di attacco costituita da spruzzatura d'emulsione bituminosa, rullatura e perfetta configurazione del piano viabile per lo smaltimento delle acque meteoriche e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
a	spessore medio 20 mm (EURO quattro/00)	m ²	4.00
b	spessore medio 30 mm (EURO cinque/00)	m ²	5.00
45.10.015	Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per m ² e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO uno/00)	m ²	1.00
	<u>45.15 - OPERE STRADALI</u>		
	<u>46.00 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE</u>		
46.00.000	Formazione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto eseguita con vernice rifrangente di colore bianco, giallo e blu, del tipo premiscelato nella quantità non inferiore a Kg. 1,00/mq. idonea a tutti i tipi di pavimentazione, compresa la pulizia del fondo stradale, compreso il tracciamento anche in presenza di traffico, la fornitura della vernice ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Dimensioni e colori come da normativa vigente.		
a	- Linea cm. 15 (EURO zero/35)	ml	0.35

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
b	- Fasce arresto (EURO quattro/00)	m ²	4,00
c	- Scritta "STOP" strade con velocità inferiore/uguale a 50Km/h (EURO quindici/00)	n	15,00
d	- Zebrature incrocio (EURO quattro/00)	m ²	4,00
e	- Attraversamenti pedonali (EURO quattro/00)	m ²	4,00
f	- Triangoli precedenza (EURO quattro/00)	m ²	4,00
g	- Verniciatura gialla per dossi (EURO quattro/00)	m ²	4,00
h	- Stallo fermata BUS con simbolo strade con velocità inferiore/uguale a 50Km/h (EURO venticinque/00)	n	25,00
i	- Stallo fermata carico e scarico con simbolo carico e scarico (EURO trenta/00)	n	30,00
l	- Stallo di sosta per disabili compreso simbolo e zebratura laterale (EURO quaranta/00)	n	40,00
m	- Stallo di sosta riservato alle forze dell'ordine compreso simbolo (EURO quindici/00)	n	15,00
n	- Stallo di sosta per auto (EURO dodici/00)	n	12,00
o	- Stallo di sosta per moto (EURO sei/00)	n	6,00
	47.00 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE		
47.00.001	Fornitura e posa di segnale ("disco diametro cm.60 o ottagono") in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con smalto grigio a fuoco, interamente rivestita nella parte anteriore con pellicola rifrangente di classe 2 a pezzo unico completo di staffe e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni pezzo (EURO sessantacinque/00)	cad	65,00
47.00.002	Fornitura e posa di segnale ("triangolo lato cm.90") in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con smalto grigio a fuoco, interamente rivestita nella parte anteriore con pellicola rifrangente di classe 2 a pezzo unico completo di staffe e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni pezzo (EURO cinquantacinque/00)	cad	55,00
47.00.003	Fornitura e posa di segnale rettangolare di indicazione e servizi ("tabella cm.60x90") in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con smalto grigio a fuoco, interamente rivestita nella parte anteriore con pellicola rifrangente di classe 2 a pezzo unico completo di staffe e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni pezzo (EURO cento/00)	cad	100,00
47.00.004	Fornitura e posa di segnale quadrato utile per la guida ("tabella cm.60x60") in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con smalto grigio a fuoco, interamente rivestita nella parte anteriore con pellicola rifrangente di classe 2 a pezzo unico completo di staffe e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni pezzo (EURO sessantacinque/00)	cad	65,00
47.00.005	Fornitura e posa di segnale quadrato utile per la guida ("tabella cm.90x90") in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con smalto grigio a fuoco, interamente rivestita nella parte anteriore con pellicola rifrangente di classe 2 a pezzo unico completo di staffe e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni pezzo (EURO centoventicinque/00)	cad	125,00
47.00.006	Fornitura e posa di pannello integrativo rettangolare ("tabella cm.50x25") in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con smalto grigio a fuoco, interamente rivestita nella parte anteriore con pellicola rifrangente di classe 2 a pezzo unico completo di staffe e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni pezzo (EURO venticinque/00)	cad	25,00
47.00.007	Fornitura e posa di pannello integrativo rettangolare ("tabella cm.35x15") in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con smalto grigio a fuoco, interamente rivestita nella parte anteriore con pellicola rifrangente di classe 2 a pezzo unico completo di staffe e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni pezzo (EURO quindici/00)	cad	15,00
47.00.008	Fornitura e posa di segnale rettangolare di direzione urbana ("tabella cm.25x125") in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con smalto grigio a fuoco, interamente rivestita nella parte anteriore con pellicola rifrangente di classe 2 a pezzo unico completo di staffe e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni pezzo (EURO settantacinque/00)	cad	75,00
47.00.009	Fornitura e posa di segnale rettangolare di direzione extraurbana ("tabella cm.40x150") in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con smalto grigio a fuoco, interamente rivestita nella parte anteriore con pellicola rifrangente di classe 2 a pezzo unico completo di staffe e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni pezzo (EURO centosettanta/00)	cad	170,00
47.00.010	Fornitura e posa di segnale rettangolare di centro abitato e fine centro abitato ("tabella cm.120x160") seguito dai nomi di tre località successive, bianco con scritte in nero nella parte del centro abitato e fondo blu e scritte in bianco nella parte delle tre località successive, in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con smalto grigio a fuoco, interamente rivestita nella parte anteriore con pellicola		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
47.00.011	rifrangente di classe 2 a pezzo unico completo di staffe e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni pezzo (EURO trecentocinquanta/00) Fornitura e posa di segnale rettangolare di centro abitato e fine centro abitato ("tabella cm.70x160"), bianco con scritte in nero, in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con smalto grigio a fuoco, interamente rivestita nella parte anteriore con pellicola rifrangente di classe 2 a pezzo unico completo di staffe e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni pezzo (EURO duecentocinquanta/00)	cad	350,00
47.00.012	Fornitura e posa di pali di sostegno tubolari in acciaio zincato a caldo di altezza regolamentare, compreso scavo, spinotto di ancoraggio, tappo di chiusura, getto del plinto, ripristino della pavimentazione esistente ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni della D.L. per ogni pezzo di diametro mm. 60. (EURO ottantacinque/00)	cad	250,00
48.00.000	Fornitura e posa di parapetto in acciaio H. mt.1,10, da posare su muri esistenti, a disegno semplice, completa di piantoni, ancoraggi, colori e forma a scelta della D.L., il tutto zincato a caldo e verniciata a forno. (EURO centodieci/00)	cad	85.00
		m	110.00