

| N° | Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|----|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 1 | Art.01 | Compenso per prestazione di mano d'opera per lavori in economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di effettivo lavoro: a operaio specializzato | ora | 32,00 € |
| 2 | Art.02 | Compenso per prestazione di mano d'opera per lavori in economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di effettivo lavoro: b operaio qualificato | ora | 29,00 € |
| 3 | Art.03 | Fornitura e posa in opera di scuretti a due ante per finestre, in Okumè smaltati con vernice all'acqua a più mani, compreso di isolante, fondo e finitura finale. Gli scuretti sono composti da pannelli esterni dello spessore di 18/22 mm. tipo prestige, completi di eventuali incisioni verticali irregolari da eseguire sulla parte esterna, da intelaiatura interna sempre in Okumè con cornice di tipo barocco, spessore 30 mm., fasce laterali verticali larghezza 8 cm., fascia superiore larghezza 10 cm. fascia di mezzo larghezza 12 cm. fascia di fondo larghezza di 15 cm.. Sono compresi nel prezzo finale la ferramenta e di quanto necessario per il loro assemblaggio, la rimozione degli scuretti esistenti ed il loro accatastamento, il rilevamento in loco delle misure necessarie per la realizzazione dei nuovi scuretti, la posa degli stessi su cardini esistenti già murati e di quanto ritenuto necessario ed indispensabile per la loro installazione: Dimensioni indicative degli scuretti esistenti: 75x125 - 80x125 – 75x135 - 80x135 | n. | 352,00 € |
| 4 | Art.04 | Fornitura e posa in opera di scuretto a due ante per portafinestra, in Okumè smaltato con vernice all'acqua a più mani, compreso di isolante, fondo e finitura finale. Lo scuretto è composto da pannelli esterni dello spessore di 18/22 mm. tipo prestige, completi di eventuali incisioni verticali irregolari da eseguire sulla parte esterna, da intelaiatura interna sempre in Okumè con cornice di tipo barocco, spessore 30 mm., fasce laterali verticali larghezza 8 cm., fascia superiore larghezza 12 cm. fascia di mezzo larghezza 15 cm. fascia di fondo larghezza di 25 cm.. Sono compresi nel prezzo finale la ferramenta e di quanto necessario per il loro assemblaggio, la rimozione dello scuretto esistente e l'accatastamento, il rilevamento in loco delle misure necessarie per la realizzazione del nuovo scuretto, la posa dello stesso su cardini esistenti già murati e di quanto ritenuto necessario ed indispensabile per l'installazione. Dimensioni indicative dello scuretto esistente: 90x210 | n. | 415,00 € |
| 5 | Art.05 | Fornitura e posa in opera di scuretto ad un anta per portoncino d'ingresso, in Okumè smaltato con vernice all'acqua a più mani, compreso di isolante, fondo e finitura finale. Lo scuretto è composto da pannello esterno dello spessore di 18/22 mm. tipo prestige, completi di eventuali incisioni verticali irregolari da eseguire sulla parte esterna, da intelaiatura interna sempre in Okumè con cornice di tipo barocco, spessore 30 mm., fasce laterali verticali larghezza 8 cm., fascia superiore larghezza 12 cm. fascia di mezzo larghezza 20 cm. fascia di fondo larghezza di 30 cm.. Sono compresi nel prezzo finale la ferramenta e di quanto necessario per l'assemblaggio, la rimozione dell'esistente e l'accatastamento, il rilevamento in loco delle misure necessarie per la realizzazione del nuovo scuretto, la posa dello stesso su cardini esistenti già murati e di quanto ritenuto necessario ed indispensabile per l'installazione: Dimensioni indicative dello scuretto esistente : 115x230 | n. | 569,00 € |
| 6 | Art.06 | Sistemazione e verniciatura porta d'ingresso principale a due ante mediante levigatura completa in tutte le sue parti, stuccatura e verniciatura con vernice all'acqua a più mani, compreso di isolante, fondo e finitura finale. Dimensioni indicative della porta esistente : 140x225 | n. | 300,00 € |

| | | | | |
|----|--------|--|-------|------------|
| 7 | Art.07 | Nolo di piattaforma semovente con braccio telescopico, esclusi montaggio, smontaggio e trasporto (durata minima 1 mese): altezza 18 m | corpo | 4.500,00 € |
| 8 | Art.08 | Cavo flessibile FROR conforme CEI 20-20 tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolati in pvc con guaina di pvc, non propagante l'incendio CEI 20-22 II, classe Cca - s3, d0, a3, bipolare: sezione 2,5 mmq | ml | 2,95 € |
| 9 | Art.09 | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2, unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq | ml | 2,19 € |
| 10 | Art.10 | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di miscela termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: sezione 50 mmq | ml | 10,68 € |
| 11 | Art.11 | Morsetto semplice con corpo in plastica ed inserto in metallo, a 2 collegamenti a vite, per barra DIN: sezione nominale 16 mmq | n. | 2,43 € |